

## NÁVOD

### Montáž stavitelného představce MAX1 25157c

- 1) Montáž doporučujeme svěřit do rukou odborného servisu.
- 2) Povolte spojovací šroub kloubu pomocí 5mm imbusového klíče.
- 3) Povolte šroub pro upínací klín pomocí 6mm imbusového klíče.
- 4) Představec nasadte na sloupek vidlice, sloupek musí být zasunut v představci min. 30mm a lehce dotáhněte.
- 5) Uvolněte víčko představce - 2 šrouby M8 pomocí imbusového 6 mm klíče, vložte řídítka správného průměru 25,4mm, vraťte víčko a upevněte 2 šrouby M8, dotáhněte šrouby 6-8 Nm.
- 6) Nastavte správný sklon představce a dotáhněte pečlivě nejdříve šroub pro upínací klín 14-16Nm, po té spojovací šroub na 10-12Nm.
- 7) Po několika ujetých km znova zkontrolujte pevnost všech šroubových spojení.

#### Doporučení:

Vhodné pro trekkingová a cestovní kola.  
Nepoužívat širší řídítka než 660 mm

#### Důležité bezpečnostní upozornění:

Pokud řádně nedotáhnete spojovací šroub, může dojít k prasknutí představce, případně pádu a úrazu!!

[www.cyklomax.cz](http://www.cyklomax.cz)

## NÁVOD

### Montáž stavitelného představce MAX1 25157c

- 1) Montáž doporučujeme svěřit do rukou odborného servisu.
- 2) Povolte spojovací šroub kloubu pomocí 5mm imbusového klíče.
- 3) Povolte šroub pro upínací klín pomocí 6mm imbusového klíče.
- 4) Představec nasadte na sloupek vidlice, sloupek musí být zasunut v představci min. 30mm a lehce dotáhněte.
- 5) Uvolněte víčko představce - 2 šrouby M8 pomocí imbusového 6 mm klíče, vložte řídítka správného průměru 25,4mm, vraťte víčko a upevněte 2 šrouby M8, dotáhněte šrouby 6-8 Nm.
- 6) Nastavte správný sklon představce a dotáhněte pečlivě nejdříve šroub pro upínací klín 14-16Nm, po té spojovací šroub na 10-12Nm.
- 7) Po několika ujetých km znova zkontrolujte pevnost všech šroubových spojení.

#### Doporučení:

Vhodné pro trekkingová a cestovní kola.  
Nepoužívat širší řídítka než 660 mm

#### Důležité bezpečnostní upozornění:

Pokud řádně nedotáhnete spojovací šroub, může dojít k prasknutí představce, případně pádu a úrazu!!

[www.cyklomax.cz](http://www.cyklomax.cz)

## NÁVOD

### Montáž stavitelného představce MAX1 25157c

- 1) Montáž doporučujeme svěřit do rukou odborného servisu.
- 2) Povolte spojovací šroub kloubu pomocí 5mm imbusového klíče.
- 3) Povolte šroub pro upínací klín pomocí 6mm imbusového klíče.
- 4) Představec nasadte na sloupek vidlice, sloupek musí být zasunut v představci min. 30mm a lehce dotáhněte.
- 5) Uvolněte víčko představce - 2 šrouby M8 pomocí imbusového 6 mm klíče, vložte řídítka správného průměru 25,4mm, vraťte víčko a upevněte 2 šrouby M8, dotáhněte šrouby 6-8 Nm.
- 6) Nastavte správný sklon představce a dotáhněte pečlivě nejdříve šroub pro upínací klín 14-16Nm, po té spojovací šroub na 10-12Nm.
- 7) Po několika ujetých km znova zkontrolujte pevnost všech šroubových spojení.

#### Doporučení:

Vhodné pro trekkingová a cestovní kola.  
Nepoužívat širší řídítka než 660 mm

#### Důležité bezpečnostní upozornění:

Pokud řádně nedotáhnete spojovací šroub, může dojít k prasknutí představce, případně pádu a úrazu!!

[www.cyklomax.cz](http://www.cyklomax.cz)

## NÁVOD

### Montáž stavitelného představce MAX1 25157c

- 1) Montáž doporučujeme svěřit do rukou odborného servisu.
- 2) Povolte spojovací šroub kloubu pomocí 5mm imbusového klíče.
- 3) Povolte šroub pro upínací klín pomocí 6mm imbusového klíče.
- 4) Představec nasadte na sloupek vidlice, sloupek musí být zasunut v představci min. 30mm a lehce dotáhněte.
- 5) Uvolněte víčko představce - 2 šrouby M8 pomocí imbusového 6 mm klíče, vložte řídítka správného průměru 25,4mm, vraťte víčko a upevněte 2 šrouby M8, dotáhněte šrouby 6-8 Nm.
- 6) Nastavte správný sklon představce a dotáhněte pečlivě nejdříve šroub pro upínací klín 14-16Nm, po té spojovací šroub na 10-12Nm.
- 7) Po několika ujetých km znova zkontrolujte pevnost všech šroubových spojení.

#### Doporučení:

Vhodné pro trekkingová a cestovní kola.  
Nepoužívat širší řídítka než 660 mm

#### Důležité bezpečnostní upozornění:

Pokud řádně nedotáhnete spojovací šroub, může dojít k prasknutí představce, případně pádu a úrazu!!

[www.cyklomax.cz](http://www.cyklomax.cz)